

BH-FCS

630A顶部母排线柔性连接系统

特点及用途：

BH-FCS 630A顶部母排线柔性连接系统是由EPDM橡胶制成，主要用于环网柜的顶部连接和电缆分支系统的负载开关和插座的密封及绝缘；这种特殊设计的连接器也可制成屏蔽或非屏蔽的，在环网柜使用这样紧凑和可靠的特殊设计的连接器以满足性能要求和节约成本。装配630A欧式十字型连接器和母排线连接器，此母排线系统可实现多连接到串联开关的优化连接解决方案。欧式、美式两种的长度和形状的连接器的根据您的特殊要求订做。

- 出货前100%全检品质保障；
- 采用特殊设计的母排线，实现快速和易于安装；
- 紧凑的设计可以适应不同的环网柜和电缆分支箱的各种需求；
- 完全绝缘，密封，可以做成屏蔽/非屏蔽和可触摸/不可触摸；
- 符合 IEC60502-4, GB/T 12706.4 标准。



技术参数

| 性能 | CC/JS/AC-101 | CC/JS/AC-201 |
|---------|------------------|---------------|
| 额定电压 | 8.7/15 (17.5) kV | 12/20 (24) kV |
| 最大工作电压 | 17.5 kV | 24 KV |
| 最大额定电流 | 630A | 630A |
| 局部放电 | 15kV/≤10pC | 21kV/≤10pC |
| AC 工频耐压 | 39kV/5min | 54kV/5min |

结构尺寸 (mm)

