

# BH-CSEC

## 冷缩电缆封帽

### 特点及用途：

冷缩电缆封帽由三元乙丙橡胶制成，简单和快速的安装满足各种布局配置要求。为多芯电缆终端提供密封保护，在安装或存储过程中，保护电缆两端防潮，防污染和腐蚀。

- 安装简单快捷，不需要额外的工具；
- 尺寸范围：13mm – 70mm；
- 紧密密封，高回弹即使经过长年老化和暴露；
- 不需要胶泥或胶带，没不需要加热；
- 抗真菌，水，酸，碱和臭氧；
- 容易拆卸，安装时无需训练；
- 标准颜色：黑色。



### 技术参数

测试项目	测试标准	标准值
300% 定伸	ASTM D-412-75	4.2MPa
极限拉伸	ASTM D-412-75	10.05MPa
极限伸长率	ASTM D-412-75	600%
撕裂强度	ASTM D-624C-73	28.3KN/m
抗真菌	ASTM G-21	28暴露无生长
水分吸收率7天在90℃的水中		3.0% wt.

### 产品尺寸 (mm)

型号	供应内径 (Min) /mm	完全恢复后内径 (Max) /mm	完全恢复后壁厚 (Nom) /mm	应用尺寸范围 (mm)	长度/mm (±10%)
BH-CSEC 70-20/12	Ø20	Ø12	2.5	Ø13- Ø16	70
BH-CSEC 70-28/16	Ø28	Ø16	2.5	Ø18- Ø24	70
BH-CSEC 70-47/23	Ø47	Ø23	2.6	Ø25- Ø38	70
BH-CSEC 70-80/46	Ø80	Ø46	2.6	Ø48- Ø70	70